Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:46


Link do produktu: https://eslican.pl/call-manager-1u5-ncp-cm300p-centrala-o-wydajnosci-do-40-polaczen-p-1.html



Call Manager 1U5 NCP-CM300P Centrala o wydajności do 40 połączeń

Cena brutto	**3 567,00 zł**
Cena netto	**2 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1151-139-130**
Producent	**Slican**

Opis produktu



Centrala o wydajności do 40 połączeń.
Gniazda:
l Eth-LAN
l Eth-INT/WAN
l 6xEth-INT
RecordServerHDDSSD: 128GB/3300h (A-low)
Zasilanie 230Vac, brak zasilania awaryjnego
Wymiary (szer x gł x wys): 19" x 320mm x 1.5U
Max 5 Gateway-ów NCP-GWS lub NCP-GWD
Wydajność do:
l 40xCalls
l 300xUsers
l 3xVideoCalls
l 200xSIPuser
l 40xRecordingChannels
l 64xCTS
l 100xWebCTI/PhoneCTI
l 58xTrunkGSM
l 1xTrunkISDN-E1
l 50xTrunkSIP

Call Manager 1U5 NCP-CM300P

Slican NCP - system zunifikowanej komunikacji.

Centrala telefoniczna Slican NCP to platforma telekomunikacyjna IP o wydajności do 300 jednoczesnych rozmów i 40 połączeń video nawet dla 10.000 użytkowników. Doskonała jakość komunikacji i elastyczność systemu stanowią podstawy do projektowania bezpiecznych rozwiązań VoIP.
Wymaga konfiguracji i montażu przez Autoryzowanego Partnera Slican.

NAJWAŻNIEJSZE SĄ TWOJE POTRZEBY

Slican NCP jest systemem zunifikowanej komunikacji z szerokim zakresem usług: contact center i call center, komunikator, czat, wysyłanie sms-ów, nagrywanie rozmów, fax2mail, voice2mail, konferencje i video konferencje, zarządzalne kolejkowanie połączeń i inne. Serwery NCP mogą obsługiwać firmy i instytucje, których oddziały, są zlokalizowane w dowolnym miejscu. Efektywne zarządzanie elementami systemu i usługami w firmie wielooddziałowej zapewnia elastyczne oprogramowanie z dostępem do sieci LAN i WAN. Czytelny interfejs Slican ConfigWEB jest sprawnym narzędziem do zbudowania indywidualnego systemu i jego konfiguracji przez przeglądarkę internetową.

Call Manger - serce systemu

Sprawne i wydajne działanie całego systemu Slican NCP zapewnia jednostka centralna - "Call Manager", która oferuje zunifikowaną komunikację niezależną od rodzaju wykorzystanego łącza. Interfejsy do łaczności tradycyjnej (TDM) tzw. gateway'e (bramy) pozwalają korzystać nie tylko z szerokorozumianej łączności IP ale również ISDN, GSM i analogowej (FXO). Dopasowując wg potrzeb gateway możemy do systemu podłączyć cyfrowe terminale systemowe (CTS) lub analogowe (FXS), a połączenie z siecią LAN pozwala zastosować wielofunkcyjną aplikację Slican PhoneCTI lub inne rozwiązania typu softphone. Rozmowy, konferencje czy połączenia video mogą być nagrywane dzięki wewnętrznemu, zintegrowanemu systemowi nagrywania rozmów.