Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:00

Link do produktu: https://eslican.pl/switch-1u-ncp-sw242s1-zarzadzalny-l2-l3-przelacznik-sieciowy-24xrj45-10100mb-2xrj45-1gb-lub-sfp-mini-gbic-opcjonalne-gniazdo-akumulatora-bat-p-5.html



Switch 1U NCP-SW242S(1) Zarządzalny (L2 & L3) przełącznik sieciowy 24xRJ45 10/100Mb + 2xRJ45 1Gb lub SFP Mini-GBIC. Opcjonalne gniazdo akumulatora BAT

Cena brutto	**2 214,00 zł**
Cena netto	**1 800,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1151-139-802**
Kod producenta	**1151-139-802**
Producent	**Slican**

Opis produktu

Slican NCP - SW242S

Zarządzalny (L2 & L3) przełącznik sieciowy. Połączenia z innymi przełącznikami światłowodem lub skrętką 1Gb
Konfiguracja przełącznika poprzez lokalną stronę www.
Opcjonalne zasilanie buforowe 12Vdc
Gniazda:
. 24x RJ45 10/100Mb bez PoE
. 2x RJ45 1Gb lub SFP Mini-GBIC
. Opcjonalne gniazdo akumulatora BATTERY IN 12V.
Zasilanie 230Vac + opcjonalne zasilanie awaryjne 12V(bez PoE)
Wymiary (szer x gł x wys): 19" x 320mm x 1U
Wolny slot na NCP-EM1BC - opcjonalne zasilanie awaryjne
Swith może pracować w sieci komputerowej niezależnie od systemu NCP.
Dla NCP Switch jest wymagany dla systemów przekraczających sześć półek NCP-GW umieszczonych w jednej szafie z Call Manager-em

Zarządzalny przełącznik sieciowy typu plug-and-play, więc żadna konfiguracja startowa, do pierwszego uruchomienia, nie jest wymagana. Obsługa VLAN, MAC Security czy wsparcie dla Spanning Tree podnoszą walory funkcjonalne urządzenia w środowisku sieciowym. Informacyjne diody LED wskazujące stan oraz aktywność danego portu, pozwolą na szybką diagnostykę oraz usunięcie jakichkolwiek problemów. Zarządzanie switchem dostępne jest z poziomu przeglądarki www. Przełącznik nie zabezpiecza zasilania w standardzie PoE.

- wbudowane porty optyczne do podłączenia innych urządzeń za pomocą światłowodu
- szybkość transmisji: 10Mbit/100Mbit/1Gb/s
- funkcjonalność auto MDI/MDI-X na portach Ethernet
- zdalne zarządzanie przez przeglądarkę WEB
- możliwa integracja z systemem NCP

Dostępne porty sieciowe (bez PoE):

- 24 porty (RJ-45) z auto negocjacją (10/100Mbps) w standardzie IEEE802.3af
- 2 porty (RJ-45) lub 2 porty SFP z auto negocjacją (10/100/1000Mbps)

Zasilanie:

- z sieci prądu zmiennego ~230V, 50Hz
- opcjonalne zasilanie awaryjne
- opcjonalne gniazdo akumulatora BATTERY IN 12V)